

**Versione:**

Tritacarne

Modello/i:

TCX 32

Dimensione Bocca:

32

CARATTERISTICHE

- Tritacarne bocca 32 CE.
- Trafila D. 100
- Produzione oraria Kg.500
- Potenza motore Hp. 3

DIMENSIONI

- Lung. cm. 48
- Larg. cm. 32
- Altezz. cm. 50
- Peso Kg. 52

DESCRIZIONE

- In fusione di alluminio ricoperto di una carcassa in acciaio inox
- Gruppo macinazione completamente in acciaio inox, corredato di piastra e coltello autoaffilanti
- Centralina a bassa tensione 24V. Con inversione ad impulsi
- Comandi a pulsante sotto bassa tensione
- Tramoggia e catino raccogli carne in inox
- Motore trifase (400/50) o (220/50) autoventilato
- Riduttore di velocità realizzato con 4 ingranaggi a bagno d'olio

MODELLI A CONFRONTO

Versione	Modello	Dimen. Bocca	Dimen. Trafila	Prod. Oraria	Potenza motore	Lung. cm	Larg. cm	Altez. cm	Peso kg	Motore trifase	Motore monofase	Riduttore di velocità
Tritacarne	TEX 12-22	12 / 22	D.82 / D.69	Kg. 300	Hp 1.5	40	24	42	31	(380/50) o (220/50)	(220/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarne	TCX 22	22	D. 82	Kg. 300	Hp 1.5	40	24	42	31	(400/50) o (220/50)	(240/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarne	TCX 32	32	D. 100	Kg. 500	Hp 3	48	32	50	52	(400/50) o (220/50) autoventilato	-----	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarnegrattugia*	TG 22-12	22 / 12	D. 82 / D.69	Kg. 300-250	Hp. 1.5 - 1	60	25	45	35	(400/50) o (220/50)	(240/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio

*Rullo inox d.85x150 in presa diretta a 1400 giri, micron d'arresto su pressore grattugia



Marchatura
CE



Comandi
a pulsante**



Piastre Coltelli autoaffilanti**

**EMULA dispone di tutti i pezzi di ricambio oltre che l'assistenza.