

**Versione:**

Tritacarne

**Modello/i:**

TEX 12-22

**Dimensione Bocca:**

12 / 22

**CARATTERISTICHE**

- Tritac. bocca 12 o 22 CE.
- Trafila D. 82 - D. 69
- Produzione oraria Kg.300
- Potenza motore Hp.1.5

**DIMENSIONI**

- Lung. cm. 40
- Larg. cm. 24
- Altezz. cm. 42
- Peso Kg. 31

**DESCRIZIONE**

- In fusione di alluminio lucidato, gruppo macinazione completamente in acciaio inox
- Corredato di piastra e coltello autoaffilanti.
- Centralina a bassa tensione 24 V.
- Comandi a pulsante.
- Tramoggia e catino carne in inox.
- Motore trifase (380/50) o (220/50) monofase (220/50)
- Riduttore di velocità realizzato con 4 ingranaggi a bagno d'olio.

**MODELLI A CONFRONTO**

Versione	Modello	Dimen. Bocca	Dimen. Trafila	Prod. Oraria	Potenza motore	Lung. cm	Larg. cm	Altezz. cm	Peso kg	Motore trifase	Motore monofase	Riduttore di velocità
Tritacarne	TEX 12-22	12 / 22	D.82 / D.69	Kg. 300	Hp 1.5	40	24	42	31	(380/50) o (220/50)	(220/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarne	TX 22	22	D. 82	Kg. 300	Hp 1.5	40	24	42	31	(400/50) o (220/50)	(240/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarne	TX 32	32	D. 100	Kg. 500	Hp 3	48	32	50	52	(400/50) o (220/50) autoventilato	-----	4 ingranaggi a bagno d'olio
Tritacarnegrattugia*	TG 22-12	22 / 12	D. 82 / D.69	Kg. 300-250	Hp. 1.5 - 1	60	25	45	35	(400/50) o (220/50)	(240/50)	4 ingranaggi a bagno d'olio

\*Rullo inox d.85x150 in presa diretta a 1400 giri, micron d'arresto su pressore grattugia



Marchatura  
CE



Comandi  
a pulsante\*\*



Piastre Coltelli autoaffilanti\*\*

\*\*EMULA dispone di tutti i pezzi di ricambio oltre che l'assistenza.