

**Versione:**

Tritacarnegrattugia

Modello/i:

TG 22-12

Dimensione Bocca:

22 / 12

CARATTERISTICHE

Tritacarnegrattugia bocca 22-12 CE.
 Trafila D. 82 - 69
 Produzione oraria Kg. 300-250
 Potenza motore Hp. 1.5 - 1

DIMENSIONI

- Lung. cm. 60
- Larg. cm. 25
- Altezz. cm. 45
- Peso Kg. 35

DESCRIZIONE

- In fusione di alluminio lucidato Gruppo macinazione completamente in acciaio inox, corredato di piastra e coltello autoaffilanti
- Centralina a bassa tensione 24V.
- Comandi a pulsante sotto bassa tensione
- Rullo inox d.85x150 in presa diretta a 1400 giri, micron d'arresto su pressore grattugia
- Plexiglas di protezione alla bocca grattugia, microm magnetico al catino
- Motore trifase (400/50) o (220/50) o monofase (240/50), Tramoggia e catino raccogli carne in inox
- Riduttore di velocità realizzato con 4 ingranaggi a bagno d'olio

MODELLI A CONFRONTO

| Versione | Modello | Dimen. Bocca | Dimen. Trafila | Prod. Oraria | Potenza motore | Lung. cm | Larg. cm | Altez. cm | Peso kg | Motore trifase | Motore monofase | Riduttore di velocità |
|----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Tritacarne | TEX 12-22 | 12 / 22 | D.82 / D.69 | Kg. 300 | Hp 1.5 | 40 | 24 | 42 | 31 | (380/50) o (220/50) | (220/50) | 4 ingranaggi a bagno d'olio |
| Tritacarne | TCX 22 | 22 | D. 82 | Kg. 300 | Hp 1.5 | 40 | 24 | 42 | 31 | (400/50) o (220/50) | (240/50) | 4 ingranaggi a bagno d'olio |
| Tritacarne | TCX 32 | 32 | D. 100 | Kg. 500 | Hp 3 | 48 | 32 | 50 | 52 | (400/50) o (220/50) autoventilato | ----- | 4 ingranaggi a bagno d'olio |
| Tritacarnegrattugia* | TG 22-12 | 22 / 12 | D. 82 / D.69 | Kg. 300-250 | Hp. 1.5 - 1 | 60 | 25 | 45 | 35 | (400/50) o (220/50) | (240/50) | 4 ingranaggi a bagno d'olio |

*Rullo inox d.85x150 in presa diretta a 1400 giri, micron d'arresto su pressore grattugia



Marchatura
CE



Comandi
a pulsante**



Piastre Coltelli autoaffilanti**

**EMULA dispone di tutti i pezzi di ricambio oltre che l'assistenza.